

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PD-FLAT 360i/8 RW	EP10427930	4015120427930

Produktbeschreibung

- Design-Präsenzmelder, Reichweite ca. 8 m im Ø
- 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangsschaltung optimiert für LED-Leuchten
- Master/Slave (Parallelschaltung)
- Flache Optik mit Design-Abdeckungen aus Kunststoff: rund, weiß - variabel austauschbar (alternativ: Glas, quadratisch, schwarz)

Technische Daten

Montageart	Einbau
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten
Abmessungen	Höhe/Tiefe 6 mm, Ø 94 mm
Kontakt	Schließer/potenzialbehäftet
Einbaumaß	Einbautiefe 24 mm, Ø 60 mm
Gewicht	84 g
Netzspannung	230 V/50 Hz
Erfassungsbereich	360°
Empf. Montagehöhe	2,5 m
Slave-Eingang	nein
Schaltleistung Kanal 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Einschaltstrom	78 A / 5 ms
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min.
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske

Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425547 - Mobil-PDi/User silber/grün-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10425356 - ESY-Pen
- EP10425899 - Mobil-PDi/Dali silber
- EP10426889 - Deckeneinbau-Set PD-F
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PD-FLAT 360i/8 RW	EP10427930	4015120427930
