

PRODUKTDATENBLATT

Faci vetro



Die Mindesteinbautiefe (75mm inkl. Einbaugehäuse) gestattet die Montage an Wänden mit minimaler Wandstärke.Stoßfest (IK10).Die Verwendung von glasverstärktem Nylon für den Leuchtenkörper gewährleistet eine hohe Festigkeit und einen optimalen Korrosionsschutz.Der Rahmen aus verchromtem Zamak ist salzbeständig.



Schwarz
●

LED Einbauleuchte nicht dimmbar

650° IP65



Watt	Länge	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
3W	11.4 cm	62lm	3000K	●	T417500W00
		71lm	4000K	●	T417500N00
5W	23.3 cm	189lm	3000K	●	T417700W00
		215lm	4000K	●	T417700N00
9W	35.3 cm	265lm	3000K	●	T417900W00
		302lm	4000K	●	T417900N00



Faci vetro LED	LED		luminaire	
Power	3W	3W	3W	3W
Flux	71lm	62lm	71lm	62lm
CCT	4000K	3000K	4000K	3000K
CRI	80 typ 85 typ			
Color Tolerance				
Service Life				
Efficiency				
Efficacy				

Faci vetro LED	LED		luminaire	
Power	5W	5W	5W	5W
Flux	216lm	216lm	215lm	189lm
CCT	4000K	3000K	4000K	3000K
CRI	80 typ 85 typ			
Color Tolerance				
Service Life				
Efficiency				
Efficacy				

Faci vetro LED	LED		luminaire	
Power	9W	9W	9W	9W
Flux	303lm	265lm	302lm	265lm
CCT	4000K	3000K	4000K	3000K
CRI	80 typ 85 typ			
Color Tolerance				
Service Life				
Efficiency				
Efficacy				

Zubehör

		Code
NO IMAGE AVAILABLE	CASSAFORMA FACI 12	T409921
NO IMAGE AVAILABLE	CASSAFORMA FACI 24	T409922
NO IMAGE AVAILABLE	CASSAFORMA FACI 36	T409923

Designer



Ernesto Gismondi