

### Tetragono



Bestehend aus Leuchte und Stützmast. Stützmast aus verchromtem, lackiertem, fließgepresstem Aluminium EN-AW-6060, Höhe 900mm. Montageplatte aus lackiertem Stahl, mit Löchern zur Verankerung im Boden durch Ankerbolzen und Dübel. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss EN-AB 47100 mit 3-Stufen Oberflächenbehandlung: Nanotechnologie, Antioxidationsprimer, Polyesterfarbe. Reflektoren aus metallisiertem Polycarbonat. Diffusor mit Anti-UV Beschichtung aus transparentem, stoßsicherem Polycarbonat. Befestigungsschrauben aus Edelstahl AISI 316 und Silikondichtungen. Geliefert mit Kabel und Stecker IP67 zum Anschluss am Netzwerk. Kabeldurchmesser von 5 bis 13,5. Schutzart IP65. Schutzklasse I. Gemäß EN60598-1

Anthrazitgrau



LED Terra

⚡ 650° IP65



Watt	Länge	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
15W	13 cm	437lm	3000K	●	T417100W00
				●	T417200W00




Tetragono LED	LED	luminaire
Power	15W	15W
Flux	1375lm	437lm
CCT	3000K	3000K
CRI	80 typ	
Color Tolerance	2SDCM	
Service Life	L70(6K)>36,300h	
Efficiency		34%
Efficacy	106lm/W	30lm/W

LED Wand

650° IP65



Watt	Länge	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
15W	13 cm	447lm	3000K	●	T417300W00



Tetragono LED	LED	luminaire
Power	15W	15W
Flux	1375lm	447lm
CCT	3000K	3000K
CRI	80 typ	
Color Tolerance	2SDCM	
Service Life	L70(6K)>36,300h	
Efficiency		33%
Efficacy	106lm/W	30lm/W

## Designer



Ernesto Gismondi