

FLOS

IPNOS OUTDOOR

Montage	Bodenanbauleuchte
Beschreibung des Lampen	196 TOP LED 2700K 980lm CRI85 - 15W
Umgebung	Außenbeleuchtung
Ausführung	Schwarz eloxiert, Natur eloxiert, Kupfer eloxiert
Technische Beschreibung	Standleuchte mit Streulicht. Rahmen aus fließgepresstem Aluminium 10 x 10 x 1, satiniert und mit unterschiedlichen eloxierten Finishes. LEDs an den oberen Rändern, die in die fließgepressten Teile integriert und in Harz getränkt sind, wodurch der IP-Wert gewährleistet wird. Schalter ON/OFF im IP-Gehäuse, das die Treiber enthält. Zweipoliger, fleckenbeständiger Schukostecker.



IPNOS OUTDOOR

designed by Nicoletta Rossi and Guido Bianchi

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte Ohne


Standleuchte mit Streulicht.

TECHNISCHE DATEN

Baumaterial Aluminium, Polykarbonat
Gewicht (kg) 0.9

- F3150030 Schwarz eloxiert
- F3150046 Kupfer eloxiert
- F3150054 Natur eloxiert

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



FLOS

IPNOS OUTDOOR . Zubehörteile

Dekorativ




● F3125000

Ipnos Top Plate

Ist ein transparenter Diffusor aus Methacrylat, der für die Positionierung am oberen Teil der Struktur und eine Tragfähigkeit von maximal 5 kg ausgelegt ist. Dieses Zubehör ist sowohl für die Indoor- als auch für die Outdoor-Ausführung der Leuchte geeignet.

IPNOS OUTDOOR . Lampen



**TOP LED 2700K 980lm
CRI85 - 15W**

Leistung Watt:

15 W

Leuchtmittelkategorie:

LED

Anschluss:


Spezielle Befestigung

Farbtemperatur (K):

2700 °K

Lampentyp:

TOP LED




IPNOS OUTDOOR

designed by Nicoletta Rossi and
Guido Bianchi

Standleuchte mit Streulicht.

- F3150030 Schwarz eloxiert
- F3150046 Kupfer eloxiert
- F3150054 Natur eloxiert

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

