

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
MD-C360i/8 mini opal-matt	EP10426001	4015120426001

### Produktbeschreibung

- Mini-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

### Technische Daten

Montageart	Einbau
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten
Abmessungen	Höhe/Tiefe 15 mm, Ø 33 mm
Kontakt	Schließer/potenzialbehäftet
Einbaumaß	Einbautiefe 45 mm, Ø 25 mm
Gewicht	103 g
Netzspannung	230 V/50 Hz
Erfassungsbereich	360°
Empf. Montagehöhe	3 m
Slave-Eingang	nein
Schaltleistung Kanal 1	230 V/50 Hz, 16 A Relais, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Einschaltstrom	800 A / 200 µs
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 15 Min.
Schutzart	IP 55
Schutzklasse	II
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Anschlussklemme	1,5 mm <sup>2</sup>
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi (separat bestellen)
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Zuleitung	60 cm, 4 x 1,00 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring

### Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425530 - Mobil-PDi/plus silber/grün-metallic
- EM10425547 - Mobil-PDi/User silber/grün-metallic
- EP10425356 - ESY-Pen
- EP10425899 - Mobil-PDi/Dali silber
- EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weiß
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß
- EP10426384 - Spot-Adapter 51/20 opal-matt
- EP10426391 - Spot-Adapter 51/25 opal-matt
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10427527 - WMB für MD-C/PD-C 8 mini
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.

## MD-C360i/8 mini

---

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
MD-C360i/8 mini opal-matt	EP10426001	4015120426001

---